

技術特性

性能基準（帽体）	CE マーキング EN443 : 2008 「建築物における消防用ヘルメットおよび他の構造」 タイプ A - ハーフカバーシェル オプションの要件 : /-10°C ~ (*) - 低い温度 /E1- 導電性（金属人頭模型による）
質量	1150g
サイズ	52-64cm
材質（シェル）	FRP（繊維強化プラスチック）
材質（衝撃吸収ライナー）	変性ポリフェニレンエーテル : UL-94 V-0
材質（インナーカバー、ストラップ）	アラミド繊維 100%
材質（フェイスシールド）	ポリカーボネート
性能基準（フェイスシールド）	CE マーク EN14458 フェイスガード

- このカタログに掲載する防火帽は、いくつかの特別な仕様とオプションが含まれています。
詳細については仕様書をご確認ください。
- 製品の改善のために、仕様及び材料等を事前の通知なく変更することがあります。
- 2015年12月現在、防火帽の性能を評価する第三者公的機関において試験を実施しており、このカタログは性能を証明するものではありません。

船山株式会社

本社
〒940-8577 新潟県長岡市稲保 4-713-2
Phone 0258-25-2780
Fax 0258-25-2805
E-mail info@funayama.co.jp
<http://www.funayama.co.jp>

東京本店
〒104-0052 東京都中央区月島 2-20-15
Phone 03-3532-3601
Fax 03-3532-1119



Fire Helmet FKT-1402 EN

Funayama fire helmet are created in pursuit of a particular form of perfection, embodying the latest technology, but also an aesthetic sensibility.

- 計算された重量配分に基づくデザイン
- 質量は最軽量レベルの 1,050 g を達成



- ネックカーテン（しころ）はフェイスシールドを全周囲密閉できるラウンドカバータイプとリアカバータイプのオプションを選択可能
- ヘッドライトのバンドを固定するサイドパーツを標準装備



- 部隊の識別用途に活用できるカラーバリエーション



Pearl White



Super Silver



Flush Yellow



Super Gold



Gun Mettalic



Blaze Red



Blaze Blue



Blaze Orange

Safety

- CE マーキング EN443 : 2008
「建築物における消防用ヘルメットおよび他の構造」
タイプ A - ハーフカバーシェル
オプションの要件
/ -10°C ~ (*) - 低い温度 / E1 - 導電性（金属人頭模型による）

Matching

- 各社の空気呼吸器面体との整合性のある設計でジャストフィット

Performance

- 人間工学に基づいたホイールラチェット調整
容易にアクセスできる大型ノブ



Design

- 顔に水が流れない雨溝設計
- ヘルメット後部は空気呼吸器のボンベに接触しにくいデザイン設計

Operating

- フェイスシールドは素早い開閉操作が可能

Comfort

- フェイスシールド
ワイドな視野角
紫外線99%カット
防曇加工
ハードコーティング
超鏡面仕上げ